




KESTO FLEX SILAN

ГИБРИДНЫЙ ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ КЛЕЙ ДЛЯ ПАРКЕТА НА ОСНОВЕ SMP



Обеспечивает прочное и долговечное склеивание, сохраняя эластичность клеевого шва



Твердо-эластичный клей согласно ISO 17178



Основа: силан-модифицированный полимер (SMP)



Сухой остаток 100%: не дает усадку



Не содержит воды и растворителей



Полностью готов к использованию





KESTO FLEX SILAN

Обеспечивает превосходное и долговечное склеивание, но остается эластичным. Компенсирует подвижность паркета, вызванную колебаниями температуры и влажности.



ПРЕИМУЩЕСТВА:



Предназначен для приклеивания паркетной, инженерной и массивной доски любых размеров. Для различных видов паркета (штучного, мозаичного, модульного, художественного, щитового, торцевого)



Подходит для самых экзотических и «капризных» пород древесины (бук, береза, ясень), за счет отсутствия воды в составе



Максимально широкий диапазон возможных впитывающих и невпитывающих влагу оснований: бетон, дерево, металл, плитка



Дает возможность приклеить доску к стяжке без укладки фанерного основания



Может применяться без предварительного грунтования по сухим и обеспыленным основаниям на основе минерального вяжущего и/или древесины



Экологичен и гипоаллергенен: не содержит вредных для человека или окружающей среды веществ



Легко удаляется с поверхности финишного покрытия. Обеспечивает лёгкую очистку рабочего инструмента

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основание	Рекомендуемая влажность основания: Дерево (фанера) 8...12 %, бетон 3 % вес. (или 80 % отн.)
Температура применения	+5 ... +40 °С
Рабочее время при температуре +20 °С	Не менее 30 минут
Расход	Ок. 1,0 кг/м ² . Шпатель ТКВ В10 – В12. Внимание! Расход существенно зависит от зубчатости шпателя
Морозостойкость	5 циклов до -20 °С
Время высыхания	24–48 часов при температуре +20 °С
Плотность/удельный вес	1,6–1,7 кг/л
Прочность при сдвиге, дуб/дуб, при +20 °С (DIN EN ISO 17178)	Не менее 2,0 МПа
Тип/ связующее вещество	Силан-модифицированный полимер
Внешний вид	Однородная тиксотропная паста светло-коричневого цвета
Размеры упаковок	16,5 кг, 24 кг
Хранение	Хранить в сухом месте при температуре не ниже 10 °С. Срок хранения 1 год в оригинальной упаковке



Совместим с системами теплых полов



Наносится на основание зубчатым шпателем: Шпатель ТКВ В10 – В12

