



Sitol 4815-R

КЛЕЙ ДЛЯ БУМАЖНОЙ УПАКОВКИ

СИТОЛ 4815-Р

ТУ 2385-004-27410476-2012

TDS от 17.08.2026

ПРИМЕНЕНИЕ

Применяется для склеивания бумаги при производстве упаковки, в том числе пищевой, в полиграфической промышленности, а также при наклеивании этикеток.

МЕТОД НАНЕСЕНИЯ

Вал, кисть.

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Избегать контакта с открытыми участками кожи. Рабочее место должно быть оборудовано вентиляцией. По запросу можно получить отдельный документ по безопасности.

ХРАНИЕНИЕ

Клей сохраняет свои свойства при хранении в плотно закрытой оригинальной упаковке при комнатной температуре не менее 6 месяцев. После длительного хранения клей необходимо перемешать перед использованием.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Тип клея	Водный клей на основе крахмала
Значение pH	5,0 - 7,0
Плотность, г/см ³	1,1
Динамическая вязкость, мПа·с	20000 – 35000
Сухой остаток, %	30 ± 2

УПАКОВКА

15 кг, 1000 кг



ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

АО «КЕСТО»
188508, Ленинградская обл., Ломоносовский р-н,
ул. Сименса, дом 3, корпус 2, помещение 1
Телефон: +7 (800) 333-30-33
Адрес производства: 140108, Россия, Московская обл.,
г. Раменское, ул. Михалевича, д. 69

Наши рекомендации основываются на произведенных нами испытаниях и накопленном опыте. Мы, однако, не можем влиять на местные условия или на качество работ с использованием продукта и, следовательно, не можем брать их на свою ответственность.