



Hardener C

Изоцианатный отвердитель

ПРИМЕНЕНИЕ	Отвердитель для Акварур SM300						
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	<table><tr><td>Массовая доля изоцианатных групп, %</td><td>20,7 – 21,7</td></tr><tr><td>Цвет</td><td>Прозрачный</td></tr><tr><td>Динамическая вязкость, мПа·с</td><td>700 – 1200</td></tr></table>	Массовая доля изоцианатных групп, %	20,7 – 21,7	Цвет	Прозрачный	Динамическая вязкость, мПа·с	700 – 1200
Массовая доля изоцианатных групп, %	20,7 – 21,7						
Цвет	Прозрачный						
Динамическая вязкость, мПа·с	700 – 1200						
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ	Тщательно перемешать Отвердитель Ц с основой. Для перемешивания рекомендуется использовать низкооборотистую мешалку, или статический миксер.						
ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ	Избегать контакта с открытыми участками кожи. Рабочее место должно быть оборудовано вентиляцией. По запросу можно получить отдельный документ по безопасности. Избегать контакта с воздухом. Хранить в плотно закрытой таре.						
ХРАНЕНИЕ	Хранить в прохладном, сухом помещении (+10...+25°C). Защищать от света. Максимальный срок хранения в плотно закрытой оригинальной упаковке 12 месяцев.						
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ	<p><u>АО "КЕСТО"</u></p> <p>188508, Ленинградская обл., Ломоносовский р-н, ул.Сименса, дом 3, корпус 2, помещение 1.</p> <p>Телефон +7(800)333-30-33</p> <p>Адрес производства: 140108, Россия, Московская обл., г. Раменское, ул. Михалевича, д. 69</p>						