



Sitol 2185-R

КЛЕЙ ДЛЯ БУМАЖНОЙ И КАРТОННОЙ УПАКОВКИ

СИТОЛ 2086-Р

ТУ 20.52.10-008-27410476-2023

TDS от 10.08.2026

ПРИМЕНЕНИЕ

Применяющийся в полиграфии и упаковочной промышленности для склеивания бумаги или картона с непитывающими или слабо впитывающими поверхностями (коронированный ПЭ, ПВХ, БумВинил, дизайнерские бумаги, УФ лак). Клеевой шов выдерживает заморозку.

МЕТОД НАНЕСЕНИЯ

Вал, форсунка.

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Избегать контакта с открытыми участками кожи. Рабочее место должно быть оборудовано вентиляцией. По запросу можно получить отдельный документ по безопасности.

ХРАНЕНИЕ

Клей сохраняет свои свойства при хранении в плотно закрытой оригинальной упаковке при комнатной температуре не менее 6 месяцев. После длительного хранения клей необходимо перемешать перед использованием.

НЕ ДОПУСКАТЬ ЗАМЕРЗАНИЯ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Тип клея	Водно-дисперсионный
Плотность, г/см ³	1,06
Значение pH	4,0 - 5,5
Динамическая вязкость, мПа·с	2200 - 3000
Сухой остаток, %	57 ± 1

УПАКОВКА

15 кг, 50 кг, 1000 кг



ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

АО «КЕСТО»

188508, Ленинградская обл., Ломоносовский р-н,
ул. Сименса, дом 3, корпус 2, помещение 1

Телефон: +7 (800) 333-30-33

Адрес производства: 140108, Россия, Московская обл.,
г. Раменское, ул. Михалевича, д. 69

Наши рекомендации основываются на произведенных нами испытаниях и накопленном опыте. Мы, однако, не можем влиять на местные условия или на качество работ с использованием продукта и, следовательно, не можем брать их на свою ответственность.