



Kestomer VPV/S-R

КЛЕЙ ДЛЯ БУМАЖНОЙ И КАРТОННОЙ УПАКОВКИ

ПРИМЕНЕНИЕ Применяется для каширования картонов и бумаги, а также для

> производства микрогофрокартона при производстве упаковки, в том числе пищевой. Специально разработан для скоростных

кашировальных линий.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ*

Тип клея ПВА дисперсия

Плотность, г/см3 1.1

4,0 - 5,5Значение рН 3800 - 4800Динамическая вязкость, мПа с

22 ± 1 Сухой остаток, %

МЕТОД НАНЕСЕНИЯ Рекомендуется использовать на автоматическом и полуавтоматическом

кашировальном оборудовании.

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ

Избегать контакта с открытыми участками кожи. Рабочее место должно быть оборудовано вентиляцией. По запросу можно получить отдельный БЕЗОПАСНОСТЬ

документ по безопасности.

ХРАНЕНИЕ Клей сохраняет свои свойства при хранении в плотно закрытой

> оригинальной упаковке при комнатной температуре не менее 6 месяцев – 1000 л кубы, прочая тара – 12 месяцев. После длительного хранения

клей необходимо перемешать перед использованием.

НЕ ДОПУСКАТЬ ЗАМЕРЗАНИЯ.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ AO "KECTO"

188508, Ленинградская обл., Ломоносовский р-н, ул.Сименса, дом 3,

корпус 2, помещение 1.

Телефон +7(800)333-30-33

Адрес производства:

140108, Россия, Московская обл., г. Раменское, ул. Михалевича, д. 69

^{*}Окружающие условия - температура, влажность, впитывающая способность материала, расход клея влияют на время открытой выдержки и время схватывания. Перед промышленным применением клея рекомендуется провести испытания с целью определения точных параметров в конкретных условиях.