



Sitol 1100

КЛЕЙ ДЛЯ ЛАМИНИРОВАНИЯ

СИТОЛ 1100

ТУ 20.52.10-010-27410476-2023

TDS от 10.08.2026

ПРИМЕНЕНИЕ

Предназначен для приклеивания различных типов полимерных пленок к бумаге и картону, в том числе ПП, ПЭ и др. Образует пленку с остаточной липкостью.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Применяется на автоматических и полуавтоматических линиях.
Рекомендуемая температура для работы (18 - 25) °С. При работе с пористыми материалами рекомендуется наносить клей на обе поверхности. Возможно растрескивание в толстых слоях клея.

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Избегать контакта с открытыми участками кожи. Рабочее место должно быть оборудовано вентиляцией. По запросу можно получить отдельный документ по безопасности.

ХРАНЕНИЕ

Клей сохраняет свои свойства при хранении в плотно закрытой оригинальной упаковке при комнатной температуре не менее 6 месяцев. После длительного хранения клей необходимо перемешать перед использованием.
НЕ ДОПУСКАТЬ ЗАМЕРЗАНИЯ.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

АО «КЕСТО»
188508, Ленинградская обл., Ломоносовский р-н,
ул. Сименса, дом 3, корпус 2, помещение 1
Телефон: +7 (800) 333-30-33
Адрес производства: 140108, Россия, Московская обл.,
г. Раменское, ул. Михалевича, д. 69

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Тип клея	Водно-дисперсионный
Плотность, г/см ³	1,02
Значение pH	4,0 – 6,0
Динамическая вязкость, мПа·с	2000 – 3500
Сухой остаток, %	54 ± 1

УПАКОВКА

15 кг, 50 кг, 1000 кг

