



Kesto Clean

Средство для очистки цементных и других загрязнений.

Концентрат 1:2

Область применения:

Kesto Clean – эффективное чистящее средство для удаления остатков цементных затирок, цементных клеев для плитки, известковых налетов с поверхности керамической и керамогранитной плитки. Подходит для удаления ржавчины и известкового налета с керамики. Подходит для очистки поверхностей санитарных изделий. Не подходит для очистки натурального мрамора или известняка.

Свойства:

- Эффективно удаляет известковые отложения
- Хорошо удаляет следы от ржавчины
- Растворяет окаменелости и отложения, накипь и окисления

Инструкция по использованию:

Нанести рабочий раствор на поверхность при помощи кисти или губкой. Дать подействовать 5-15 минут. Не давая высохнуть поверхности, протереть мокрой губкой и смыть водой.

Выбор концентрации рабочего раствора:

Крупные, старые остатки цементных растворов: без разбавления.

Цементный налет, раствор для затирки швов: развести концентрат водой в соотношении 1:3-1:5.

Остатки извести, вододисперсионных красок: развести концентрат водой в соотношении 1:5-1:10.

Послестроительная уборка: развести концентрат водой и кислотным либо

Технические характеристики:

Состав	Вода, комплекс неорганических и органических кислот, растворитель.
Внешний вид и запах	Прозрачная жидкость
Относительная плотность, кг/м ³	1,07 – 1,12
pH 1% водного раствора	1,0 – 2,0
Размер упаковки	0,5 л
Расход	100-300 г/м ² в зависимости от типа поверхности и степени загрязнения.
Хранение	Хранить в плотно закрытой таре, предохранять от воздействия прямых солнечных лучей. Срок годности: 36 месяцев с даты изготовления.



нейтральным мощным средством в соотношении 1:10.

Меры предосторожности:

При работе с концентратом использовать индивидуальные средства защиты: очки, перчатки, спецодежду. При попадании раствора на кожу или в глаза промыть большим количеством воды, при необходимости обратиться к врачу.

Дополнительная информация:

Представленные в этой технической спецификации данные основываются на проведенных нами испытаниях и практическом опыте. Представленные технические показатели были определены при стандартных условиях. Если местные условия отличаются от них, это влияет на достигаемые показатели и эксплуатационные характеристики продукта. Метод проведения работ также значительно влияет на конечный результат. Kesto несет ответственность за обеспечение качества продукции в соответствии с нашей Системой Управления Качества. Мы не можем влиять на проведение работ надлежащим образом и на преобладающие условия и, следовательно, не можем нести ответственности за конечный результат. Правильное использование продукта предполагает ознакомление с его инструкцией по применению и руководством по применению (при наличии такового).

Окружающая среда и безопасность:

Неогнеопасный. Вызывает сильные ожоги кожи и повреждения глаз. Может вызывать коррозию металлов. Использовать защитные перчатки, защиту для глаз и лица. Избегать разбрызгивания. Избегать распыления средства в воздухе. Инструменты очищаются водой сразу после использования! Хранить в недоступном для детей месте.