



# Kesto Primer

Универсальный водно-дисперсионный грунт-концентрат для внутренних и наружных работ по впитывающим влагу основаниям.

Свойства:

- Хорошая влагостойкость
- Повышает прочность сцепления строительных растворов с основанием
- Негорючий
- Нормализует и укрепляет основание
- Регулирует пористость основания
- Снижает впитывание воды основанием из раствора
- Для наружных и внутренних работ

Область применения:

Представляет собой концентрированную водо-разбавляемую грунтовку для внутренних и наружных работ по впитывающим влагу основаниям. После высыхания образует на поверхности плотную плёнку, которая предохраняет пористые основания от проникновения влаги, укрепляет их поверхность и повышает прочность сцепления с основанием. При грунтовании под штукатурки предотвращает чрезмерно быстрое поглощение влаги основанием, благодаря чему удлиняется время заглаживания и предотвращается образование трещин из-за пластической усадки. При грунтовке под самонивелирующиеся составы уменьшает количество воздушных пузырьков и предотвращает слишком быстрое схватывание, а также улучшает растекаемость ровнителя.

Инструкция по использованию:

С поверхности удаляются пыль, масла, жир, остатки старой краски и другие загрязнения.

Технические характеристики:

Высыхание до сухости	2 ч
Температура применения	+ 5 ... +40 °С
Плотность	1,0 кг/л
Расход	150 г/м <sup>2</sup> для неразбавленной грунтовки 30 г/м <sup>2</sup> для разбавленной водой (1:4) грунтовки
Морозостойкость	Допускается до 5 циклов кратковременного (не более недели) замораживания грунта при температуре не ниже - 20 °С
рН	7-9
Соотношение смеси	С водой 1:4
Тип/ связующее вещество	Вода, акриловая полимерная дисперсия, пигмент, добавки
Цвет	белый
Упаковка	1, 5, 10 кг
Хранение	1 год в плотно-закрытой оригинальной упаковке



Грунтование под облицовку керамической плиткой сильно впитывающих оснований: перемешать грунтовку непосредственно перед использованием без разбавления водой. Наносить на основание ровным тонким слоем. Избегать образования мокрых пятен и лужиц. После высыхания производить облицовку плиткой.

Грунтование перед оштукатуриванием, окрашиванием или наклейкой обоев: разбавить Primer водой в соотношении 1:4 и перемешать в ёмкости. Полученный раствор наносить на основание ровным тонким слоем. Избегать образования мокрых пятен и лужиц. После высыхания наносить последующие отделочные покрытия.

Грунтование под напольные составы: разбавить Primer водой в соотношении 1:4 и перемешать в ёмкости. Полученный раствор наносить на основание ровным тонким слоем. Избегать образования мокрых пятен и лужиц. В случае сильно впитывающего основания использовать концентрат без разбавления. После высыхания наносить самонивелирующиеся составы.

Перед укладкой керамической плитки и нанесением выравнивающих растворов на гипсовые основания, ГВЛ, ПГП, ДСП грунт водой не разбавлять!

Дополнительная информация:

Представленные в этой технической спецификации данные основываются на проведенных нами испытаниях и практическом опыте. Представленные технические показатели были определены при стандартных условиях. Если местные условия отличаются от них, это влияет на достигаемые показатели и эксплуатационные характеристики продукта. Метод проведения работ также значительно влияет на конечный результат. Мы несем ответственность за обеспечение качества продукции в соответствии с нашей Системой Управления Качества. Мы не можем влиять на проведение работ надлежащим образом и на преобладающие условия и, следовательно, не

можем нести ответственности за конечный результат. Для правильного использования продукта требуется предварительное ознакомление с инструкцией по выполнению работ и справочником по методам работ (при его наличии).

Окружающая среда и безопасность:

Продукт не содержит растворителей. Неогнеопасный. Избегать попадания в глаза, при попадании промыть большим количеством воды. Избегать ненужного контакта кожи со свежим продуктом. Для защиты рук применять резиновые перчатки. Инструменты очищаются водой сразу после использования! В случае высыхания Primer удаляется механически. Хранить в недоступном для детей месте. Ознакомиться с листом безопасности продукта.