



НОВИНКА

KESTO PU PRIMER

ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ГРУНТ ДЛЯ ЦЕМЕНТНЫХ ОСНОВАНИЙ



Снижает остаточную влажность основания, придает прочность




Повышает стойкость к разбавленным кислотам и щелочам



Низкая вязкость, совместим с различными видами растворителей



Снижает расход клея



Сухой остаток 100%: не дает усадку





KESTO PU PRIMER

Улучшает характеристики основания для качественной укладки различных видов напольных покрытий, в том числе паркета, LVT и SPC



ПРИМЕНИМ С БЕЗВОДНЫМИ ПАРКЕТНЫМИ КЛЕЯМИ KESTO



Полиуретановый 2-х компонентный клей для паркета 2 K-PU



Полиуретановый 2-х компонентный клей для паркета ECO 2 K-PU



Полиуретановый эластичный 2-х компонентный клей для напольных покрытий и паркета UNI 2 K-PU



Гибридный однокомпонентный клей для паркета на основе SMP FLEX SILAN

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основание	Рекомендуемая влажность основания: Бетон 4% вес. (или 80 % отн.)
Температура применения	+10°C ... +30°C
Массовая доля нелетучих веществ	100%
Расход	150-250 г/м ² – по бетону и пористым основаниям
Время высыхания до степени 2	не более 30 мин
Плотность/удельный вес	0,9 кг/л
Адгезия к бетону	не менее 3 МПа
Степень проникновения	более 15 мм
Время сушки до нанесения клеев	2 часа
Тип/связующее вещество	полиуретановый преполимер
Внешний вид	вязкая жидкость светло-коричневого цвета
Размеры упаковок	5 кг
Хранение	Хранить в сухом месте при температуре не ниже 10°C. Срок хранения 1 год в оригинальной упаковке



Совместим с системами теплых полов



Наносится валиком или кистью

