



Sitol 8085/UV-R

КЛЕЙ ДЛЯ БУМАЖНОЙ И КАРТОННОЙ УПАКОВКИ

ПРИМЕНЕНИЕ

Применяется для формирования гофрокоробов на автоматических высокоскоростных фальцевально-склеивающих машинах. Подходит для приклеивания полимерных материалов к картону, в том числе ПЭ. Содержит добавку, видимую в УФ-излучении.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ*

| | |
|------------------------------|---------------------|
| Тип клея | Водно-дисперсионный |
| Значение pH | 4...6 |
| Динамическая вязкость, мПа·с | 800...1100 |
| Сухой остаток, % | 54 ± 1 |

МЕТОД НАНЕСЕНИЕ

Форсунка.

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Избегать контакта с открытыми участками кожи. Рабочее место должно быть оборудовано вентиляцией. По запросу можно получить отдельный документ по безопасности.

ХРАНЕНИЕ

Клей сохраняет свои свойства при хранении в плотно закрытой оригинальной упаковке при комнатной температуре не менее 6 месяцев. После длительного хранения клей необходимо перемешать перед использованием.
НЕ ДОПУСКАТЬ ЗАМЕРЗАНИЯ.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

АО "КЕСТО"

188508, Ленинградская обл., Ломоносовский р-н, ул.Сименса, дом 3, корпус 2, помещение 1.

Телефон +7(800)333-30-33

Адрес производства:
140108, Россия, Московская обл., г. Раменское, ул. Михалевича, д. 69