



Кесто



4 КГ – НОВЫЙ
УДОБНЫЙ ФОРМАТ

**KESTO
EXTRA PLUS**

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КЛЕЙ ДЛЯ НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ



Высокая
остаточная
липкость



Термоактивируемый
клеевой шов



Подходит для
приклеивания
покрытий на
стены



Профессиональное
использование





**Kesto
Extra
Plus**



Технические характеристики

Основа	Акрилат
ПРИМЕНЕНИЕ	
Коммерческие рулонные ПВХ покрытия	+
ПВХ покрытия на вспененной основе	+
ПВХ и кварц-виниловые плитки	+
Пробковые плитки на ПВХ основе	+
Ковролин и ковровые плитки на различных основах	+
Пластмассовые облицовки для стен толщиной более, чем 0,6 мм	+
Резиновые покрытия	+
Спортивные покрытия	+
ВИДЫ ОСНОВАНИЙ	
Впитывающие влагу	+
Не впитывающие влагу	+
Сухие помещения	+
Влажные помещения	-
Полы	+
Стены	+
Расход	300-450 г/м ²
ВРЕМЯ ПОДСУШКИ	
	Мокрое склеивание: 0-30 мин. Липкое склеивание: 30-60 мин.
РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ	max 90 мин. (зависит от впитывающей способности основания)
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ	24 часа
СРОК ХРАНЕНИЯ	15 месяцев
УПАКОВКА	4 кг, 13 кг, 18 кг

Преимущества:

- Высокая начальная адгезия и клеящая способность
- Высокая остаточная липкость
- Термоактивируемый клеевой шов (возможность реактивировать клей нагревом, например, с помощью фена)
- Высокая прочность клеевого соединения
- Длительное открытое время
- Пригоден для мокрого, липкого, а также контактного склеивания
- Для сухих помещений
- Для впитывающих и не впитывающих влагу оснований



Для увеличения открытого времени и времени подсушки клея на сильно впитывающих основаниях рекомендуется использовать грунтовочный состав Kesto Light Primer.



Наносится на основание зубчатым шпателем:
• A2 – виниловые покрытия
• B1 – текстильные покрытия



Совместим с системами теплых полов

