Sitol 4176-R

КЛЕЙ ДЛЯ БУМАЖНОЙ И КАРТОННОЙ УПАКОВКИ

СИТОЛ 4176-Р	ТУ 20.52.10-006-27410476-2023	TDS от 17.08.2026

ПРИМЕНЕНИЕ

Предназначен для склеивания коробок из картона, ГК, МГК по боковому шву и закрытия клапанов, при производстве упаковки, в том числе - пищевой. Подходит для высокоскоростных линий.

МЕТОД НАНЕСЕНИЯ

Форсунка

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Избегать контакта с открытыми участками кожи. Рабочее место должно быть оборудовано вентиляцией. По запросу можно получить отдельный документ по безопасности.

ХРАНЕНИЕ

Клей сохраняет свои свойства при хранении в плотно закрытой оригинальной упаковке при комнатной температуре не менее 6 месяцев – 1000 л кубы, прочая тара – 12 месяцев. После длительного хранения клей необходимо перемешать перед использованием.
НЕ ДОПУСКАТЬ ЗАМЕРЗАНИЯ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Тип клея	Водно-дисперсионный
Плотность, г/см^3	1,1
Значение pH	4,0 - 5,5
Динамическая вязкость, мПа·с	500 - 800
Сухой остаток, %	43 ± 1

УПАКОВКА

15 кг, 30 кг, 50 кг, 1000 кг



ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

АО «КЕСТО»
188508, Ленинградская обл., Ломоносовский р-н,
ул. Сименса, дом 3, корпус 2, помещение 1
Телефон: +7 (800) 333-30-33
Адрес производства: 140108, Россия, Московская обл.,
г. Раменское, ул. Михалевича, д. 69

Наши рекомендации основываются на произведенных нами испытаниях и накопленном опыте. Мы, однако, не можем влиять на местные условия или на качество работ с использованием продукта и, следовательно, не можем брать их на свою ответственность.