



Ситол 4170/ХВ-Р/ Sitol 4170/HV-R

КЛЕЙ ДЛЯ БУМАЖНОЙ И КАРТОННОЙ УПАКОВКИ

ПРИМЕНЕНИЕ Применяется для склеивания бумаги и картона при производстве упаковки, в том числе пищевой, в полиграфической промышленности, а также при наклеивании этикеток. Может применяться в производстве гофротары и картонных гильз.

ТИП ПОЛИМЕРА Поливинилацетат (ПВА)

МЕТОД НАНЕСЕНИЯ Валик, кисть.
Рабочие инструменты очистить водой сразу после использования. Высохший клей удалить ксилолом.

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ Избегать контакта с открытыми участками кожи. Рабочее место должно быть оборудовано вентиляцией. По запросу можно получить отдельный документ по безопасности.

ХРАНЕНИЕ Клей сохраняет свои свойства при хранении в плотно закрытой оригинальной упаковке при комнатной температуре не менее 6 месяцев – 1000 л кубы, прочая тара – 12 месяцев. После длительного хранения клей необходимо перемешать перед использованием.
НЕ ДОПУСКАТЬ ЗАМЕРЗАНИЯ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Тип клея	ПВА дисперсия
Эмульгатор / система защитного коллоида	Поливиниловый спирт (ПВС)
Значение pH	3,3...4,5
Динамическая вязкость	4200...5100 мПа·с (Брукфильд RVT, 4/20, 20°C)
Сухой остаток	38 ± 1 %

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ АО "Кесто"
188508, Ленинградская обл., Ломоносовский р-н, ул.Сименса, дом 3, корпус 2, помещение 1.

Телефон +7-800-3333033

Адрес производства:
140108, Россия, Московская обл., г. Раменское, ул. Михалевича, д. 69