Kesto Clean

СРЕДСТВО ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ОСТАТКОВ ЦЕМЕНТНОЙ ЗАТИРКИ И ДРУГИХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ

RU.64.01.34.008.E.000322.06.25 | TDS от 28.08.2026

СВОЙСТВА

- Эффективно удаляет известковые отложения
- Хорошо удаляет следы от ржавчины
- Растворяет окаменелости и отложения, накипь и окисления
- Снижает поверхностное натяжение воды и отделяет грязь, способствует проникновению действующих веществ в загрязнения и отложения

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Kesto Clean – эффективное чистящее средство для удаления остатков цементных затирок, цементных клеев для плитки, известковых налетов с поверхности керамической и керамогранитной плитки. Подходит для удаления ржавчины и известкового налета с керамики. Подходит для очистки поверхностей санитарных изделий. Не подходит для очистки натурального мрамора или известняка.

Для удаления свежих остатков цементной затирки для швов Kesto Saumalaasti.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Для начала работ увлажните поверхность перед нанесением очистителя Kesto Clean. Для обычных загрязнений: Kesto Clean разбавляется 50 мл на 5 л теплой воды.
Нанесите средство на поверхность и оставьте на 10–20 минут, чтобы средство подействовало, затем промойте большим количеством воды. Использование щетки или губки улучшит и ускорит результат очистки. Неразбавленный очиститель Kesto Clean можно использовать для удаления стойкой ржавчины и известкового налета.

ХРАНЕНИЕ

Хранить при температуре от +5°C до +35°C в оригинальной упаковке. Срок годности – 36 месяцев со дня изготовления.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Состав	Метансульфоновая кислота, добавки
Внешний вид и запах	Прозрачная жидкость
Плотность	1,12
pH продукта	ок. 0,5

УПАКОВКА

0,5 л



Наши рекомендации основываются на произведенных нами испытаниях и накопленном опыте. Мы, однако, не можем влиять на местные условия или на качество работ с использованием продукта и, следовательно, не можем брать их на свою ответственность.

Kesto Clean

СРЕДСТВО ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ОСТАТКОВ ЦЕМЕНТНОЙ ЗАТИРКИ И ДРУГИХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Представленные в этой технической спецификации данные основываются на проведенных нами испытаниях и практическом опыте. Представленные технические показатели были определены при стандартных условиях. Если местные условия отличаются от них, это влияет на достигаемые показатели и эксплуатационные характеристики продукта. Метод проведения работ также значительно влияет на конечный результат. Kesto несет ответственность за обеспечение качества продукции в соответствии с нашей Системой Управления Качеством. Мы не можем влиять на проведение работ надлежащим образом и на преобладающие условия и, следовательно, не можем нести ответственности за конечный результат. Правильное использование продукта предполагает ознакомление с его инструкцией по применению и руководством по применению (при наличии такового).

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА И БЕЗОПАСНОСТЬ

Продукт не содержит растворителей.
Неогнеопасный. Вызывает сильные ожоги кожи и повреждения глаз. Может вызывать коррозию металлов. Использовать защитные перчатки, защиту для глаз и лица. Избегать разбрызгивания. Избегать распыления средства в воздухе. Инструменты очищаются водой сразу после использования! Хранить в недоступном для детей месте.
ПАВ быстро разлагаются биологически при обработке в водоочистительных установках сточных вод. Нейтрализованные кислоты не представляют опасности для окружающей среды.

Наши рекомендации основываются на произведенных нами испытаниях и накопленном опыте. Мы, однако, не можем влиять на местные условия или на качество работ с использованием продукта и, следовательно, не можем брать их на свою ответственность.