



# Sitol 8303-R

## КЛЕЙ ДЛЯ БУМАЖНОЙ И КАРТОННОЙ УПАКОВКИ

**ПРИМЕНЕНИЕ** Быстросхватывающий дисперсионный клей для переплетных работ, склеивания картона и бумаги с бумвинилом.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ\*

Тип клея	Водно-дисперсионный
Значение pH	6...8
Динамическая вязкость, мПа·с	3600...4800
Сухой остаток, %	60 ± 1

\*Окружающие условия - температура, влажность, впитывающая способность материала, расход клея влияют на время открытой выдержки и время схватывания. Перед промышленным применением клея рекомендуется провести испытания с целью определения точных параметров в конкретных условиях.

**ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ** Избегать контакта с открытыми участками кожи. Рабочее место должно быть оборудовано вентиляцией. По запросу можно получить отдельный документ по безопасности.

**МЕТОД НАНЕСЕНИЯ** Валик  
Рекомендуемая температура для работы и материала +18...+25 °С.

**ХРАНЕНИЕ** Клей сохраняет свои свойства при хранении в плотно закрытой оригинальной упаковке при комнатной температуре не менее 12 месяцев. После длительного хранения клей необходимо перемешать перед использованием.  
**НЕ ДОПУСКАТЬ ЗАМЕРЗАНИЯ.**

**ПРОИЗВОДИТЕЛЬ** АО "КЕСТО"

188508, Ленинградская обл., Ломоносовский р-н, ул.Сименса, дом 3, корпус 2, помещение

Телефон +7(800)333-30-33

Адрес производства:  
140108, Россия, Московская обл., г. Раменское, ул. Михалевича, д. 69