



Ситол 3899-Р / Sitol 3899-R

Акрилатный клей

ПРИМЕНЕНИЕ	Применяется в производстве самоклеящихся материалов, для ламинации различными пленками, в том числе полипропилена.
СВОЙСТВА	Мягкий универсальный клей широкого применения.
МЕТОД НАНЕСЕНИЯ	Валик, кисть. Рабочие инструменты и приборы для нанесения клея промыть водой сразу после использования.
ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ	Избегать контакта с открытыми участками кожи. Рабочее место должно быть оборудовано вентиляцией. По запросу можно получить отдельный документ по безопасности. Пластмассовые ёмкости массой нетто 15 кг, 1000 кг.
УПАКОВКА	
ХРАНЕНИЕ	Срок хранения в плотно закрытой оригинальной упаковке при температуре +20° С не менее 12 месяцев. После длительного хранения, клей тщательно перемешать перед использованием. НЕ ДОПУСКАТЬ ЗАМЕРЗАНИЯ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Тип клея	акриловая дисперсия
Значение pH	4...6
Динамическая вязкость	1200 ... 1600 мПа·с (Брукфильд RVT, 3/20, 20°С)
Сухой остаток	59 ± 1 %
Пленка	бесцветная, очень липкая

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ	<u>АО "Кесто"</u> 188508, Ленинградская обл., Ломоносовский р-н, ул.Сименса, дом 3, корпус 2, помещение 1. Телефон +7-800-3333033 Адрес производства: 140108, Россия, Московская обл., г. Раменское, ул. Михалевича, д. 69
----------------------	--