



Kesto Seal

Водоотталкивающая пропитка-гидрофобизатор

Область применения:

Kesto Seal - водоотталкивающая и влагоизолирующая пропитка для минеральных строительных материалов. Применяется для защиты фасадов зданий, памятников, тротуарной плитки, облицовочного камня, цоколя, крыш и т. п. от воздействия влаги и окружающей среды.

Придает грязе- и водоотталкивающие свойства, снижает водопоглощение, существенно увеличивает срок службы, предотвращает преждевременное старение и разрушение материалов.

Снижает теплопроводность материалов, тем самым способствует снижению расходов на отопление зданий. Защищает от сырости, плесени, мха, лишайников.

Подходит для пропитки любых минеральных строительных материалов: кирпич, бетон, шифер (черепица), газобетон, тротуарная плитка, все виды натурального и искусственного облицовочного камня. Пропитка не нарушает воздухообмен. Обеспечивает защиту на срок до 10 лет.

Инструкция по использованию:

Обильно нанести Kesto Seal сверху вниз при помощи кисти, губки, либо распылителя. Рекомендуется двукратное нанесение. Второй слой наносить на еще влажный первый слой. Поверхность должна быть сухой и свободной от загрязнений, цементных пятен и биопоражений (плесень, мох, лишайники). Рекомендуется предварительная обработка минеральных поверхностей от возможного появления высолов.

Технические характеристики:

Состав	Силан/силоксановая эмульсия на водной основе.
Температура применения	минимальная температура +5°C
Расход	0,3 – 0,5 л/м ² (при двухразовом нанесении)
Плотность, кг/м ³	1,00 – 1,05
pH 1% водного раствора	11,0 – 12,0
Размер упаковки	0,5 л
Хранение	36 мес. в теплом сухом помещении
Упаковка	бутылка 0,5 л



Особенно хорошо защищает межплиточные швы, заполненные затиркой Kesto Saumalaasti, от воздействия воды.

Препятствует загрязнению и разрушению швов. После высыхания в течение 24 часов шов станет водоотталкивающим и грязеотталкивающим.

Дополнительная информация:

Представленные в этой технической спецификации данные основываются на проведенных нами испытаниях и практическом опыте. Представленные технические показатели были определены при стандартных условиях. Если местные условия отличаются от них, это влияет на достигаемые показатели и эксплуатационные характеристики продукта. Метод проведения работ также значительно влияет на конечный результат. Kesto несет ответственность за обеспечение качества продукции в соответствии с нашей Системой Управления Качества. Мы не можем влиять на проведение работ надлежащим образом и на преобладающие условия и, следовательно, не можем нести ответственности за конечный результат. Правильное использование продукта предполагает ознакомление с его инструкцией по применению и руководством по применению (при наличии такового).

Окружающая среда и безопасность:

Продукт не содержит растворителей. Неогнеопасный. Избегать попадания в глаза, при попадании промыть большим количеством воды. Избегать ненужного контакта кожи со свежим продуктом. Для защиты рук применять резиновые перчатки. Инструменты очищаются водой сразу после использования! Хранить в недоступном для детей месте.