



# Sitol 2186-R

## КЛЕЙ ДЛЯ БУМАЖНЫХ МЕШКОВ

### ПРИМЕНЕНИЕ

Быстросхватывающийся дисперсионный клей, применяющийся для приклеивания ПЭ-барьерного слоя при производстве мешков для сухих строительных смесей.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Тип клея	Водно-дисперсионный
Значение pH	4...5,6
Динамическая вязкость, мПа·с	1700...1900
Сухой остаток, %	54 ± 1

### ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Избегать контакта с открытыми участками кожи. Рабочее место должно быть оборудовано вентиляцией. По запросу можно получить отдельный документ по безопасности.

### МЕТОД НАНЕСЕНИЯ

Аппликатор  
Рекомендуемая температура для работы +18...+25 °С.

### ХРАНЕНИЕ

Клей сохраняет свои свойства при хранении в плотно закрытой оригинальной упаковке при комнатной температуре не менее 6 месяцев. После длительного хранения клей необходимо перемешать перед использованием.  
**НЕ ДОПУСКАТЬ ЗАМЕРЗАНИЯ.**

### ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

АО "КЕСТО"

188508, Ленинградская обл., Ломоносовский р-н, ул.Сименса, дом 3, корпус 2, помещение 1.

Телефон +7(800)333-30-33

Адрес производства:  
140108, Россия, Московская обл., г. Раменское, ул. Михалевича, д. 69