



НОВИНКА!



KESTO MASA PRO

ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ КЛЕЙ-ГЕРМЕТИК ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ



**ОПТИМАЛЕН ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ ШВОВ ПРИ
ПРОИЗВОДСТВЕ ФУРГОНОВ И Ж/Д ТРАНСПОРТА**



**ПОДХОДИТ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ
ДЕФОРМАЦИОННЫХ СТЫКОВ
И СВАРНЫХ ШВОВ**



**ПРИМЕНЯЕТСЯ ДЛЯ ЭЛАСТИЧНОГО
СКЛЕИВАНИЯ РАЗНООБРАЗНЫХ
МАТЕРИАЛОВ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ**



НОВИНКА!



KESTO MASA PRO

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

15–30 мин.

от -40°C

100%

3 мм/сут

250%

3 цвета

Время пленкообразования

до +90 °C – температура эксплуатации.

Выдерживает кратковременное
воздействие до +180 °C

Сухой остаток. Не усаживается

Скорость отверждения (10 мм/7 сут.)
Можно ускорить путем воздействия
влаги

Разрывное удлинение

- ☐ 10 Белый
- ☒ 42 Серый. RAL7040
- ☐ 50 Черный. RAL 9004

ОБЛАДАЕТ АДГЕЗИЕЙ К:

- Металлам
- Древесине
- Стеклу
- Эпоксидным поверхностям
- Полиэфирным поверхностям
- Почти всем видам пластика

НЕ ПОДХОДИТ ДЛЯ:

- ПТФЭ (фторопласта)
- ПП (полипропилена)

НЕ СОДЕРЖИТ:

- Изоцианатов
- Фталатов

